Вензель (Reflex Cristallo)

Пищевой напорный шланг ПВХ

Описание

Стеклянно-прозрачный трёхслойный шланг ПВХ, армированный полиэстерной нитью.

Преимущества

- стойкость к перегибам и случайному сдавливанию;
- обладает исключительной гибкостью даже при отрицательных температурах;
- изготовлен в соответствии с Регламентом (ЕС) 10/2011 для имитаторов A-B-C-D2 без применения фталатов;
- армирование из полиэфирной нити обеспечивает высокое рабочее давление.

Применение:

- подача сжатого воздуха, пищевых жидкостей, нежирных и слабоалкогольных напитков;
- широко используется на химических, фармацевтических, сельскохозяйственных и сборочных предприятиях, а также в автомобильной и деревообрабатывающей промышленности.

Рабочая температура: от –20 до +60°C

Производство: FITT — Италия

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Длина бухты, м
7013456	4	10	0,079	30	90	100
7013439	5	11	0,092	26	78	100
8002462	6	12	0,103	20	60	50
8002463	9	15	0,138	20	60	50
80024419	10	16	0,149	20	60	50
8002450	13	19	0,184	12	36	50
8002451	16	22	0,218	10	30	50
8002452	19	26	0,296	10	30	50
8002453	25	33	0,436	8	24	50
8002448	30	38	0,514	7	21	25
8002454	32	40	0,543	7	21	25
8002455	32	42	0,695	7	21	50
8002356	38	40	0,808	6	18	25
8002456	40	48	0,846	6	18	25
8002458	45	55	0,940	5	15	25
8002460	50	60	1,032	5	15	25

В соответствии с нормами UNIEN ISO 1307:1995 — внутренний диаметр: ±2 %; длина бухты: ±5 %
Приведенные данные действительны при 20 °C.