

Кладезь Л

Пищевой лёгкий напорно-всасывающий шланг ПВХ

Описание: Прозрачная стенка ПВХ, жёлтая жёсткая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности.

Применение: Универсальный экономичный шланг для всасывания и перекачки пищевых жидкостей при лёгких режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту.

Рабочая температура: от -5°C до +60°C

Рабочее давление: от 7 бар

Производство: Россия



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Вес, кг/м	Бухта, м
8001490	19	25	2,1	0,190	30
8001491	25	31	1,5	0,220	30
8001492	30	36	1	0,250	30
8001493	32	39	1,2	0,270	30
8001494	35	42	1,2	0,310	30
8001495	38	45	1,5	0,350	30
8001496	40	47	1,9	0,400	30
8001497	45	53	1,9	0,520	30
8001498	50	60	1,8	0,560	30
8001499	63	76	2	0,850	30
8001500	65	76	2,2	0,950	30
8001501	75	87	2,6	1,200	30
8001502	100	113	3	1,850	30
8001503	110	124	3	2,000	30
8001504	125	141	2,8	2,400	30
8001505	127	143	2,5	2,500	20
8001506	150	166	2,5	2,700	20
8001507	160	178	2,5	2,900	20
8001508	200	218	3,7	4,800	20