

Стан

Абразивостойкий шланг ПВХ с внутренним ПУ слоем

Описание: Ударопрочная серая спираль ПВХ, абразивостойкий внутренний слой из жёлтого полиуретана. Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности. Очень гибкий шланг с превосходной устойчивостью к воздействию абразивных материалов и химических веществ; к внешним механическим нагрузкам (истиранию) и атмосферным воздействиям.

Применение: Перекачка сильнозагрязнённых жидкостей, ила, сточных вод, жидких удобрений, химических растворов, абразивных материалов, даже таких как: гравий, песок, щебёнка. Транспортировка рыбы. Благодаря уникальным свойствам, шланг пригоден для использования в тяжёлых условиях при холодном климате в сельском хозяйстве, строительстве и промышленности.

Рабочая температура: от -20°C до +60°C

Производство: Турция



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Разрывное давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
8001470	25	31	0,300	22	600	95	50
8001471	30				600		50
8001472	32	38	0,380	20	600	110	50
8001473	38	44	0,495	18	600	125	50
8001474	40				600		50
8001475	51	58	0,740	15	600	170	50
8001476	63	71	0,930	13	600	230	50
8001477	76	85	1,295	12	600	275	50
8001478	102	113	1,900	11	600	355	30