

Ставок


Шланг ПВХ для фонтанов и искусственных прудов

Описание: Чёрная непрозрачная стенка ПВХ, жёсткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя поверхность, слегка рифлёная наружная поверхность.

Применение: Системы циркуляции и фильтрации воды в искусственных прудах и фонтанах.

Рабочая температура: от -5°C до +60°C

Производство: Болгария



| Артикул | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Вес, кг/м | Рабочее давление, бар | Вакуум, мбар | Радиус изгиба, мм | Бухта, м |
|---------|------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------|----------|
| 7009948 | 25 | 30 | 0,230 | 7 | 650 | 100 | 50 |
| 7009949 | 32 | 37 | 0,290 | 6 | 650 | 128 | 50 |
| 7009950 | 38 | 45 | 0,470 | 6 | 650 | 152 | 50 |
| 7009951 | 40 | 47 | 0,520 | 5,5 | 650 | 160 | 50 |
| 7009952 | 51 | 58 | 0,690 | 5 | 650 | 200 | 50 |
| *** | 63 | 71 | 0,890 | 5 | 650 | 252 | 50 |
| *** | 76 | 84 | 1,120 | 4 | 650 | 300 | 50 |