

## Вебрь

### Абразивостойкий тяжёлый шланг ПВХ с внутренним ПУ слоем

**Описание:** Серая стенка ПВХ и жёсткая белая спираль ПВХ. Внутренний слой из жёлтого полиуретана. Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности. Превосходная устойчивость к воздействию абразивных материалов и химических веществ. Шланг устойчив к внешним механическим нагрузкам и погодным условиям.

**Применение:** Перекачка сильнозагрязнённых жидкостей, ила, сточных вод, жидких удобрений, химических растворов, абразивных материалов, даже таких как: гравий, песок, щебёнка. Транспортировка рыбы. Благодаря уникальным свойствам, шланг пригоден для использования в самых тяжёлых условиях в строительстве, сельском хозяйстве, горной промышленности.

**Рабочая температура:** от -5°C до +50°C

**Производство:** Турция



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
7007334	51	63	1,150	8,5	900	330	50
7009978	63	76	1,600	8,5	900	400	50
7009971	76	91	1,950	7	900	495	50
7007335	102	118	3,250	5	900	700	30
***	127	145	4,150	5	800	970	30
***	152	172	6,200	4	700	1210	30