

Витязь

Суперморозостойкий напорно-всасывающий шланг ПВХ

Описание: Эластичная стенка ПВХ, жёсткая противоударная спираль ПВХ красного цвета. Гладкая внутренняя и рифлёная наружная поверхности. Специальные добавки придают высокую гибкость и более высокую по сравнению с обычными шлангами устойчивость к низким температурам, механическим и абразивным воздействиям, УФ-лучам и погодным явлениям, ко многим химическим веществам.

Применение: Универсальный шланг для использования в качестве гибких трубопроводов для систем орошения, очистки канализации и сточных ям в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве в условиях экстремально холодного климата.

Рабочая температура: от -45°C до +60°C

Производство: Россия



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м	Габариты бухты, м	Вес бухты, кг
8001630	50	4,8	1,050	3	850	200	30	0,87*0,44*0,87	30
8001631	63	5,2	1,390	3	850	260	30	0,94*0,38*0,94	42
8001632	76	5,5	1,650	2,5	850	320	30	0,95*0,64*0,95	51
8001633	100	7	2,200	2,5	850	410	30	1,24*0,64*1,24	75
8001634	127	7,5	3,200	2	850	510	20	1,51*0,61*1,51	96