

Витязь Т

Морозостойкий напорно-всасывающий шланг ПВХ

Описание: Эластичная стенка ПВХ, жёсткая противоударная спираль ПВХ красного цвета. Гладкая внутренняя и рифлёная наружная поверхности. Специальные добавки придают высокую гибкость и более высокую по сравнению с обычными шлангами устойчивость к низким температурам, механическим и абразивным воздействиям, УФ-лучам и погодным явлениям, ко многим химическим веществам.

Применение: Универсальный шланг для использования в качестве гибких трубопроводов для систем орошения, очистки канализации и сточных ям в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве в условиях холодного климата. Решение для илососов с мощными насосами, перекачки зерна, удобрений. Выдерживает большое рабочее давление и вакуум; успешно используется для продавливания магистралей при засоре.

Рабочая температура: от -40°C до +60°C

Производство: Россия



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Макс-ное давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м	Габариты бухты, м	Вес бухты, кг
8001635	100	7,2	2,600	2,5	7,5	850	410	30	1,24*0,64*1,24	78
8001636	127	7,3	3,300	2	6	850	510	20	1,51*0,61*1,51	99