

Вензель

Пищевой напорный шланг ПВХ

Описание: Стекло-прозрачный трёхслойный шланг ПВХ, армированный полиэстерной нитью. Изготавливается в соответствии с Регламентом (ЕС) 10/2011 для имитаторов А-В-С-D2 без применения фталатов, обладает исключительной гибкостью даже при отрицательных температурах.

Применение: Подача сжатого воздуха, пищевых жидкостей, нежирных и слабоалкогольных напитков. Широко используется на пищевых, химических, фармацевтических, сборочных и экологических предприятиях, а также в автомобильной и деревообрабатывающей промышленности.

Рабочая температура: от -20°C до +60°C

Производство: Италия



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Бухта, м
7013456	4	10	0,079	30	90	100
7013439	5	11	0,092	26	78	100
8000072	6	12	0,103	20	60	50
7013441	8	14	0,126	20	60	50
8000073	9	15	0,138	20	60	50
7013588	10	16	0,149	20	60	50
7010085	13	19	0,184	12	36	50
7013442	16	22	0,218	10	30	50
7013443	19	26	0,296	10	30	50
7013445	25	33	0,436	8	24	50
7013457	30	38	0,514	7	21	25
7013587	32	40	0,543	7	21	50
7013458	32	42	0,695	7	21	25
7013446	38	48	0,808	6	18	25
7013447	40	50	0,846	6	18	25
8000031	45	55	0,940	5	15	25
7013448	50	60	1,032	5	15	25