

## Раскат 210

### Плоский напорный шланг ПВХ

**Описание:** Трёхслойный плоский шланг ПВХ с добавками из резины. Чёрный внутренний слой, оплётка полиэстерной нитью, тёмно-синий наружный слой. Шланг устойчив к воздействию лёгких химических веществ и погодных условий. В свёрнутом состоянии занимает минимальный объём, что позволяет упростить процесс транспортировки и хранения.

**Применение:** Подача воды в системах капельного полива; ирригация и мелиорация под большим давлением. Оптимальное и экономичное решение задач откачки больших объёмов воды на значительные расстояния. Незаменим для комплектации погружных насосов и мотопомп в горнодобывающей промышленности и строительстве при тяжёлых условиях эксплуатации.

**Рабочая температура:** от -10°C до +60°C

**Производство:** Болгария



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Бухта, м
8000597	25	0,250	10	30	100
8000598	40	0,330	10	30	100
8000599	51	0,460	10	30	100
8000600	63	0,600	10	30	100
8000601	76	0,700	10	30	100
8000602	102	1,100	10	30	100
8000603	153	1,800	8	24	100
8000604	203	2,800	8	24	50