

Дозор 0.7

Полиуретановый шланг 0,7 мм

Описание: Стенка толщиной 0,7 мм из полиэфирного полиуретана армирована стальной омеднённой спиралью. Гибкий, нетоксичный шланг с очень гладкой внутренней поверхностью, устойчив к абразивному износу, воздействию топлива и масел, а также к действию микроорганизмов и гидролизу. Изготавливается без пластификаторов, галогенов и кадмия.

Применение: Универсальный шланг для аспирации, транспортировки абразивных материалов и гранул в деревообрабатывающей, химической промышленности и сельском хозяйстве.

Рабочая температура: от -40°C до +100°C

Производство: Германия



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
8000193	25	31	0,280	1,4	400	25	10
8000194	32	38	0,330	1,3	350	32	10
8000195	38	44	0,390	1,3	350	38	10
8000196	40	46	0,430	0,9	200	40	10
8000156	51	57	0,510	0,9	200	50	10
8000197	60	66	0,600	0,8	190	60	10
8000157	63	69	0,620	0,8	190	65	10
8000198	70	76	0,690	0,8	190	70	10
8000158	76	82	0,740	0,6	180	76	10
8000159	80	86	0,790	0,6	180	80	10
8000199	90	96	0,880	0,5	150	90	10
8000160	102	108	1,040	0,5	150	102	10
8000200	110	116	1,140	0,4	100	110	10
8000201	120	126	1,160	0,38	100	120	10
8000161	127	133	1,200	0,35	80	127	10
8000162	140	146	1,340	0,3	80	140	10
8000163	152	158	1,430	0,25	50	152	10
8000164	160	166	1,520	0,2	50	160	10
8000202	175	181	1,660	0,2	40	175	10
8000203	180	188	1,760	0,2	40	180	10
8000165	203	211	2,000	0,15	30	203	10
8000204	225	233	2,240	0,15	30	225	10
8000205	254	262	2,480	0,1	20	254	10
8000206	305	313	3,660	0,09	20	305	10
8000207	350	358	4,250	0,08	10	350	10
8000208	400	408	4,840	0,07	10	400	10
8000209	450	458	5,430	0,06	10	450	10
8000210	500	508	6,020	0,06	10	500	10