

Дозор 1.4

Полиуретановый шланг 1,4 мм

Описание: Стенка толщиной 1,4 мм из полиэфирного полиуретана армирована стальной омеднённой спиралью. Гибкий, нетоксичный шланг с очень гладкой внутренней поверхностью, устойчив к абразивному износу, воздействию топлива и масел, а также к действию микроорганизмов и гидролизу. Изготавливается без пластификаторов, галогенов и кадмия.

Применение: Универсальный шланг для аспирации, транспортировки абразивных материалов и гранул в деревообрабатывающей, химической промышленности и сельском хозяйстве.

Рабочая температура: от -40°C до +100°C

Производство: Германия



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
8000211	25	32	0,300	3	900	38	10
8000212	32	39	0,380	3	900	48	10
8000213	35	42	0,450	2,6	800	53	10
8000214	38	45	0,520	2,4	750	57	10
8000215	40	47	0,560	2,3	700	60	10
8000166	51	58	0,670	1,9	600	75	10
8000216	60	67	0,790	1,8	550	90	10
8000167	63	70	0,830	1,7	550	90	10
8000217	70	77	0,920	1,6	500	105	10
8000168	76	83	0,980	1,2	500	113	10
8000169	80	87	1,090	1,2	450	120	10
8000218	90	97	1,230	1,1	450	135	10
8000170	102	109	1,360	1,1	400	150	10
8000219	110	117	1,380	1	350	165	10
8000220	120	127	1,420	0,9	300	180	10
8000171	127	134	1,540	0,8	250	188	10
8000172	140	149	1,750	0,7	200	210	10
8000173	152	162	1,820	0,7	200	225	10
8000174	160	170	2,150	0,6	200	240	10
8000221	175	185	2,350	0,55	150	263	10
8000222	180	190	2,550	0,5	150	270	10
8000175	203	213	2,920	0,5	150	300	10
8000223	225	235	3,250	0,4	100	338	10
8000176	254	266	3,570	0,3	100	375	10
8000224	305	317	4,310	0,3	100	450	10
8000225	350	362	5,050	0,25	90	525	10
8000226	400	412	5,750	0,2	90	600	10
8000227	450	462	6,470	0,1	80	675	10