

## Дозор 2.5

### Полиуретановый шланг 2,5 мм

**Описание:** Стенка толщиной 2,5 мм из термопластичного полиуретана армирована стальной омеднённой спиралью. Гибкий, нетоксичный шланг с очень гладкой внутренней поверхностью, устойчив к абразивному износу, воздействию топлива и масел, а также к действию микроорганизмов и гидролизу. Изготавливается без пластификаторов, галогенов и кадмия.

**Применение:** Транспортировка очень крупных и тяжёлых абразивных материалов, таких как: песок, щебень, гравий в строительстве; зерно и комбикорма в сельском хозяйстве. Аспирация в деревообрабатывающей промышленности.

**Рабочая температура:** от -40°C до +100°C

**Производство:** Германия



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
8000266	38	1,050	3,5	850	100	10
8000229	40	1,100	3,5	850	100	10
8000230	51	1,350	3,25	850	125	10
8000231	60	1,620	3,2	850	150	10
8000232	63	1,700	3,1	850	160	10
8000233	70	1,890	3	800	175	10
8000234	76	1,950	2,5	800	188	10
8000235	80	2,080	2,2	800	200	10
8000236	90	2,340	2	700	225	10
8000237	102	2,590	1,65	700	250	10
8000238	110	2,850	1,5	700	275	10
8000239	120	3,100	1,45	650	300	10
8000240	127	3,280	1,3	650	325	10
8000241	140	3,530	1,25	550	350	10
8000242	152	3,720	1,15	550	375	10
8000243	160	3,970	1	500	400	10
8000244	180	4,190	0,9	500	450	10
8000245	203	4,400	0,85	410	500	10
8000246	225	4,950	0,8	350	563	10
8000247	254	5,500	0,6	320	625	10
8000248	305	6,700	0,5	300	750	10
8000249	350	7,810	0,4	200	875	10
8000250	400	8,900	0,25	150	1000	10