

## Оплот 04 Ита

### Полиуретановый шланг 0,4 мм

**Описание:** Стенка толщиной от 0,35 до 0,5 мм из термопластичного полиуретана армирована стальной омеднённой спиралью. Высокопрочный на разрыв, очень гибкий, устойчив к абразивному износу, воздействию микроорганизмов и гидролизу. Изготавливается в соответствии с требованиями RoHs и REACH, а также EU 10/2011 без пластификаторов, галогенов и кадмия. Поставляется в сжатом виде для сокращения транспортных издержек.

**Применение:** Универсальный экономичный шланг для аспирации, вентиляции, перекачки лёгких абразивных веществ, горячего воздуха и газов в деревообрабатывающей, пищевой, химической промышленности и сельском хозяйстве.

**Рабочая температура:** от -40°C до +90°C

**Производство:** Италия



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Минимальная толщина стенки, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
8000506	25	0,35	0,096	0,5	250	15	10
8000507	35	0,35	0,133	0,5	250	18	10
8000508	38	0,35	0,145	0,5	250	19	10
8000509	40	0,35	0,153	0,5	250	19	10
8000510	51	0,35	0,202	0,4	200	23	10
8000511	60	0,35	0,236	0,39	160	29	10
8000512	63	0,35	0,255	0,35	140	32	10
8000513	70	0,35	0,293	0,35	140	34	10
8000514	76	0,35	0,313	0,3	100	38	10
8000515	80	0,35	0,333	0,27	100	41	10
8000516	90	0,35	0,374	0,23	90	44	10
8000517	102	0,4	0,481	0,2	90	52	10
8000518	110	0,4	0,528	0,2	90	56	10
8000519	120	0,4	0,575	0,2	80	61	10
8000520	127	0,4	0,608	0,2	80	65	10
8000521	140	0,4	0,669	0,15	60	71	10
8000522	152	0,45	0,730	0,11	60	75	10
8000523	160	0,45	0,875	0,1	60	81	10
8000524	180	0,45	0,982	0,09	50	90	10
8000525	203	0,45	1,089	0,08	50	101	10
8000526	254	0,5	1,351	0,05	40	128	10
8000527	305	0,5	1,592	0,03	30	150	10