

Оплот 04

Полиуретановый шланг 0,4 мм

Описание: Стенка толщиной 0,4 мм из термопластичного полиуретана армирована стальной омеднённой спиралью. Высокопрочный на разрыв, очень гибкий, устойчив к абразивному износу, воздействию микроорганизмов и гидролизу. Изготавливается в соответствии с требованиями FDA, без пластификаторов, галогенов и кадмия. Поставляется в сжатом виде для сокращения транспортных издержек.

Применение: Универсальный экономичный шланг для аспирации, вентиляции, перекачки лёгких абразивных веществ, горячего воздуха и газов в деревообрабатывающей, пищевой, химической промышленности и сельском хозяйстве.

Рабочая температура:

от -40°C до +90°C (кратковременно до +125°C)

Производство: Германия



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Избыточное давление, бар	Вакуум, мбар	Бухта, м
8000348	25	31	0,098	0,6	250	10
7006195	32	36	0,124	0,6	250	10
0510440	38	42	0,165	0,6	250	10
0510441	40	44	0,177	0,6	250	10
0510446	51	55	0,224	0,6	250	10
0510448	60	64	0,262	0,5	200	10
0510449	63	67	0,275	0,5	200	10
0510450	70	74	0,332	0,4	150	10
0510452	76	80	0,360	0,4	150	10
0510453	80	84	0,378	0,3	100	10
0510455	90	94	0,424	0,3	100	10
0510457	102	107	0,456	0,25	75	10
0510458	110	115	0,491	0,25	75	10
0510459	120	125	0,535	0,25	75	10
0510461	127	132	0,565	0,25	75	10
0510463	140	145	0,622	0,25	75	10
0510465	152	157	0,675	0,25	75	10
0510466	160	165	0,710	0,15	50	10
0510468	180	185	0,798	0,15	50	10
0510470	203	209	0,946	0,15	50	10
7008064	230	236	1,163	0,15	20	10
0510472	254	259	1,605	0,1	20	10
0510475	305	311	1,748	0,1	20	10