

Оплот 09 Ита

Полиуретановый шланг 0,9 мм

Описание: Стенка толщиной 0,9 мм из термопластичного полиуретана армирована стальной омеднённой спиралью с малым шагом между витками. Высокопрочный на разрыв, очень гибкий, устойчив к абразивному износу, воздействию микроорганизмов и гидролизу. Изготавливается в соответствии с требованиями RoHs и REACH, а также EU 10/2011 без пластификаторов, галогенов и кадмия.

Применение: Универсальный шланг для аспирации, вентиляции, перекачки крупнодисперсных абразивных веществ и материалов, горячего воздуха и газов в деревообрабатывающей, пищевой, химической промышленности и сельском хозяйстве.

Рабочая температура: от -40°C до +90°C

Производство: Италия



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Минимальная толщина стенки, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
8000551	40	0,9	0,360	4	400	40	10
8000552	51	0,9	0,459	3,96	390	50	10
8000553	60	0,9	0,537	2,97	290	70	10
8000554	63	0,9	0,563	2,97	290	70	10
8000555	76	0,9	0,764	2,97	290	90	10
8000556	80	0,9	0,803	2,97	290	90	10
8000557	90	0,9	0,901	2,48	240	100	10
8000558	102	0,9	1,019	1,98	190	122	10
8000559	110	0,9	1,097	1,98	190	130	10
8000560	120	0,9	1,195	1,49	150	140	10
8000561	127	0,9	1,434	1,49	150	150	10
8000562	140	0,9	1,578	0,99	100	160	10
8000563	152	0,9	1,711	0,99	100	170	10
8000564	160	0,9	1,800	0,99	100	180	10
8000565	180	0,9	1,709	0,49	50	210	10
8000566	203	0,9	1,925	0,49	50	230	10
8000567	254	0,9	2,404	0,29	30	290	10
8000568	305	0,9	3,266	0,24	20	350	10