

Баян

Воздушный шланг ПВХ со стальной спиралью

Описание: Прозрачная бесцветная стенка толщиной 0,4 мм из высококачественного ПВХ армирована стальной омеднённой спиралью. Изготовлен в соответствии с Директивой RoHS. Очень гибкий и лёгкий. Поставляется в сжатом виде для сокращения транспортных издержек.

Применение: Универсальный экономичный шланг для аспирации, вентиляции, перекачки лёгких сыпучих веществ, в деревообрабатывающей, химической промышленности и сельском хозяйстве.

Рабочая температура: от -10°C до +70°C

Производство: Германия



| Артикул | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Вес, кг/м | Рабочее давление, бар | Вакуум, мбар | Бухта, м |
|---------|------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|--------------|----------|
| 0501165 | 102 | 107 | 0,456 | 0,25 | 75 | 10 |
| 8000071 | 110 | 115 | 0,491 | 0,25 | 75 | 10 |
| 0501163 | 120 | 125 | 0,535 | 0,25 | 75 | 10 |
| 0501164 | 127 | 132 | 0,565 | 0,25 | 75 | 10 |
| 0501166 | 140 | 145 | 0,622 | 0,25 | 75 | 10 |
| 0501167 | 152 | 157 | 0,675 | 0,25 | 75 | 10 |
| 0501168 | 160 | 165 | 0,710 | 0,15 | 50 | 10 |
| 0501169 | 180 | 185 | 0,798 | 0,15 | 50 | 10 |
| 0501170 | 203 | 209 | 0,946 | 0,15 | 50 | 10 |

* Приведённые данные действительны при 20°C

** Неуказанные диаметры поставляются по запросу