

## Чубук

### Лёгкий вентиляционный шланг ПВХ

**Описание:** Тёмно-серая тонкая стенка ПВХ, ударопрочная жёсткая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя поверхность, гофрированная наружная поверхность.

**Применение:** Системы вентиляции и кондиционирования, всасывание пыли, газов, дымов. Воздуховоды в авто- и судостроении. Прокладка кабелей.

**Рабочая температура:** от -10°C до +60°C

**Производство:** Турция



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
7006250	25	31	0,110	300	30	50
7006251	32	37	0,160	300	35	50
7007341	35	41	0,175	300	40	30
7007342	38	43	0,200	300	45	30
7010101	51	57	0,300	250	60	50
7006252	63	71	0,470	250	70	30
7006398	76	83	0,560	200	100	30
7007175	102	110	0,760	200	140	30
7007343	110	118	0,950	200	150	25
7007344	120	129	1,000	150	160	25
8000043	127	138	1,120	150	170	30
8000044	153	164	1,500	100	180	30
8000045	203	218	2,200	100	200	10