

Ловец

Шланг EVA для пылесосов

Описание: Стойкая к деформации профильная конструкция из этиленвинилацетата. Прочность и упругость при сжатии и сгибании. Очень гибкий и лёгкий. Гладкая внутренняя поверхность обеспечивает низкое сопротивление воздушному потоку.

Применение: Универсальный экономичный шланг для транспортировки воздуха, жидкостей и твёрдых материалов; специально предназначен для использования с промышленными, строительными и бытовыми пылесосами и другими чистящими устройствами. Поломоечные машины в метро, торговых центрах, общественных зданиях. Оснащение скрубберов, адсорберов, пылеуловителей. Системы центрального пылеудаления в отелях, кинотеатрах, коттеджах.

Рабочая температура: от -50°C до +60°C

Производство: Германия



| Артикул | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Вес, кг/м | Рабочее давление, бар | Вакуум, мбар | Радиус изгиба, мм | Бухта, м |
|---------|------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------|----------|
| *** | 25 | 33 | 0,110 | 0,6 | 600 | 50 | 25 |
| *** | 27 | 35 | 0,130 | 0,6 | 600 | 60 | 25 |
| *** | 29 | 38 | 0,205 | 0,6 | 600 | 65 | 25 |
| 8000267 | 32 | 40 | 0,275 | 0,5 | 500 | 70 | 25 |
| *** | 36 | 45 | 0,290 | 0,5 | 500 | 75 | 25 |
| *** | 37 | 45 | 0,295 | 0,5 | 500 | 80 | 25 |
| 8000344 | 38 | 48 | 0,320 | 0,4 | 400 | 80 | 25 |
| *** | 51 | 61 | 0,420 | 0,25 | 250 | 120 | 25 |

* Приведённые данные действительны при 20°C

*** Размер поставляется по запросу