

Agro Nevada

Тяжёлый пищевой напорно-всасывающий шланг ПВХ

Описание: Жёлтая прозрачная стенка ПВХ, жёсткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя и наружная поверхности. Шланг устойчив к внешним механическим нагрузкам, воздействию лёгких химических веществ, абразивов и погодных условий. Изготавливается без применения фталатов.

Применение: Универсальный шланг для всасывания и перекачки пищевых жидкостей при тяжёлых режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту.

Рабочая температура: от -5°C до +60°C

Производство: Италия



| Артикул | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Вес, кг/м | Рабочее давление, бар | Вакуум, мбар | Радиус изгиба, мм | Бухта, м |
|---------|------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------|----------|
| 8001037 | 50 | 59 | 1,000 | 8 | 900 | 325 | 50 |
| 8001038 | 60 | 71 | 1,450 | 7 | 900 | 380 | 50 |
| 8001039 | 63 | 75 | 1,670 | 7 | 900 | 400 | 50 |
| 8001040 | 70 | 82 | 1,800 | 6 | 900 | 450 | 50 |
| 8001041 | 75 | 87 | 1,900 | 6 | 900 | 490 | 50 |
| 8001042 | 80 | 93 | 2,200 | 5,5 | 900 | 530 | 50 |
| 8001043 | 90 | 104 | 2,480 | 4 | 900 | 600 | 30 |
| 8001044 | 100 | 116 | 3,300 | 4 | 900 | 700 | 30 |
| 8001045 | 102 | 118 | 3,300 | 4 | 900 | 700 | 30 |
| 8001046 | 110 | 126 | 3,450 | 4 | 900 | 800 | 30 |
| 8001047 | 120 | 136 | 3,600 | 4 | 900 | 900 | 30 |
| 8001048 | 125 | 142 | 4,200 | 4 | 900 | 980 | 30 |
| 8001049 | 150 | 170 | 6,300 | 3 | 900 | 1350 | 30 |
| 8001050 | 200 | 224 | 8,500 | 2 | 900 | 1800 | 30 |