

Detroit 200°C

Высокотемпературный шланг +200°C

Описание: Серая непрозрачная стенка из ткани, сделанной из полиэстерной нити, покрытой слоем полиуретана, жёсткая ударопрочная черная спираль из ПА 6 (полиамид). Гладкая внутренняя поверхность, слегка рифлёная наружная поверхность. Превосходная устойчивость к ударам и смятию, а также к истиранию. Шланг устойчив к воздействию лёгких химических веществ и погодных условий. Сохраняет эластичность при низких температурах.

Применение: для аспирации и отвода выхлопных газов автомобилей в гаражах и автомастерских, как снизу, при прямой прокладке по полу, так и будучи скрученным и подвешенным на барабане.

Рабочая температура: от -40°C до +200°C

Производство: Италия



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
8001149	50	63	0,330	500	80	30
8001150	60	75	0,400	350	90	30
8001151	75	88	0,480	150	100	30
8001152	100	114	0,700	100	150	30
8001153	125	139	0,850	80	200	30
8001154	150	164	1,200	60	230	30
8001155	200	216	1,600	50	300	20