

Super Arizona PU

Абразивостойкий шланг ПВХ с внутренним ПУ слоем

Описание: Серая стенка ПВХ и жёсткая белая спираль ПВХ, покрытая жёлтой антиабразивной плёнкой из полиуретана, обеспечивающего лёгкость скольжения по любым поверхностям при перетаскивании шланга. Внутренний слой из жёлтого полиуретана. Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности. Превосходная устойчивость к воздействию абразивных материалов и химических веществ. Шланг устойчив к внешним механическим нагрузкам и погодным условиям.

Применение: Перекачка сильнозагрязнённых жидкостей, ила, сточных вод, жидких удобрений, химических растворов, абразивных материалов, даже таких как гравий, песок, щебёнка. Транспортировка рыбы.

Рабочая температура: от -25°C до +55°C

Производство: Италия



| Артикул | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Вес, кг/м | Рабочее давление, бар | Вакуум, мбар | Радиус изгиба, мм | Бухта, м |
|---------|------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------|----------|
| 8001011 | 32 | 40,8 | 0,600 | 6 | 900 | 130 | 50 |
| 8001012 | 38 | 47,7 | 0,700 | 6 | 900 | 150 | 50 |
| 8001013 | 45 | 55 | 0,900 | 5 | 900 | 180 | 50 |
| 8001014 | 51 | 61,2 | 1,050 | 5 | 900 | 200 | 50 |
| 8001015 | 63 | 74,5 | 1,390 | 4 | 900 | 250 | 50 |
| 8001016 | 76 | 89,6 | 1,900 | 4 | 900 | 300 | 30 |
| 8001017 | 89 | 104,1 | 2,250 | 3 | 900 | 360 | 30 |
| 8001018 | 102 | 118,6 | 3,100 | 3 | 900 | 400 | 30 |
| 8001019 | 127 | 146 | 4,450 | 2,5 | 900 | 510 | 20 |
| 8001020 | 152 | 174,4 | 6,000 | 2 | 900 | 610 | 20 |