

Зубец

Лёгкий шланг ПВХ для пылесосов

Описание: Внешний слой из высококачественного ПВХ армирован приваренной стальной спиралью в трубке ПВХ. Очень гибкий и лёгкий. Отличные механические свойства, особенно при высокой мощности всасывания. Устойчив к воздействию химических веществ. Инновационные насечки, выполненные на наружном слое, повышают механическую прочность и стойкость к истиранию и обеспечивают эффект скольжения.

Применение: Универсальный экономичный шланг для транспортировки воздуха, жидкостей и твёрдых материалов; специально предназначен для использования с промышленными, строительными и бытовыми пылесосами и другими чистящими устройствами. Поломоочные машины в метро, торговых центрах, общественных зданиях. Оснащение скрубберов, адсорберов, пылеуловителей. Системы центрального пылеудаления в отелях, кинотеатрах, коттеджах.

Рабочая температура: от -10°C до +70°C

Производство: Германия



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Бухта, м
0501161	32	38	0,210	1,5	300	20
0501162	38	44	0,309	1,5	300	20
7009784	51	57	0,464	1,4	250	20