ГРОССИС
Инженерные гидросистемы

- Шланги ПВХ, ПУ
- Фитинги и трубы ПВХ
- Хомуты
- Быстроразъемные соединения

+7 495 150-29-11
info@grossis.ru
www.grossis.ru

Золотарь

Суперморозостойкий напорно-всасывающий шланг ПВХ

Описание

Эластичная серая стенка ПВХ и жёсткая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности.

Преимущества

- эластичен даже при очень низких температурах, благодаря специальным пластификаторам в составе;
- суперморозостойкий — рекомендуется для использования на открытом воздухе в зимнее время года;
- устойчив к внешним механическим нагрузкам, воздействию лёгких химических веществ, абразивов и погодных условий.

Применение

- повседневно используется коммунальными службами, Водоканалами, Водостоками, на ассенизаторских машинах, в промышленности и в строительстве;
- подходит для перекачки пресной и морской воды, сточных вод, тины, ила, жидких удобрений, химических растворов и абразивных материалов.

Рабочая температура: от –40 до +55 °C

Производство: Россия

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Длина бухты, м
8002258	51	60	1,000	4,5	900	180	30
8002374	65	78	1,700	4	900	220	30
8002257	76	89	1,900	3,5	900	250	30
8002256	102	116	2,900	3	800	335	30
8002921	125	140	4,100	3	800	400	30

В соответствии с нормами UNIEN ISO 1307:1995 — внутренний диаметр: ±2 %; длина бухты: ±5 %
Приведенные данные действительны при 20 °C.