

## Superflex PU LR Compatatto

### Полиуретановый шланг 0,4 мм

**Описание:** Стенка толщиной от 0,4 до 0,6 мм из термопластичного полиуретана армирована стальной омеднённой спиралью. Высокопрочный на разрыв, очень гибкий, устойчив к абразивному износу, воздействию озона, микроорганизмов и гидролизу. Поставляется в сжатом виде для сокращения транспортных издержек.

**Применение:** Универсальный шланг для аспирации, вентиляции, перекачки лёгких абразивных веществ, горячего воздуха и газов в деревообрабатывающей, пищевой, химической промышленности и сельском хозяйстве.

**Рабочая температура:** от -40°C до +90°C

**Производство:** Италия



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
8001156	50	0,185	0,45	20	13	10
8001157	55	0,200	0,43	18	14	10
8001158	60	0,220	0,40	16	15	10
8001159	63	0,230	0,38	15	16	10
8001160	70	0,330	0,35	14	18	10
8001161	75	0,350	0,30	10	19	10
8001162	80	0,370	0,27	10	20	10
8001163	90	0,420	0,23	10	22	10
8001164	100	0,480	0,20	9	20	10
8001165	110	0,520	0,20	9	22	10
8001166	120	0,550	0,19	9	24	10
8001167	125	0,590	0,19	8	25	10
8001168	130	0,610	0,18	8	26	10
8001169	140	0,660	0,15	8	28	10
8001170	150	0,700	0,11	6	30	10
8001171	160	0,750	0,10	6	32	10
8001172	170	0,780	0,09	6	34	10
8001173	180	0,830	0,09	6	36	10
8001174	200	0,920	0,08	5	40	10
8001175	220	1,070	0,07	5	45	10
8001176	250	1,250	0,05	4	50	10
8001177	300	1,500	0,03	3	60	10
8001178	350	1,750	0,02	3	70	10
8001179	400	2,000	0,02	2	80	10
8001180	450	2,300	0,01	1	90	10
8001181	500	2,500	0,01	1	100	10
8001182	600	3,000	0,01	1	120	10

\* В соответствии с нормами ISO 291 Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%

\*\* Приведённые данные действительны при 23°C ±2°C