

Ставок


Лёгкий напорно-всасывающий шланг ПВХ

Описание: Зелёная прозрачная стенка ПВХ, жёсткая черная спираль ПВХ. Гладкая внутренняя поверхность, слегка рифлёная наружная поверхность.

Применение: Универсальный экономичный шланг для всасывания и перекачки жидкостей при лёгких режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту. Благодаря сочетанию черного и зеленого цветов идеально подходит для ландшафтных работ и для обустройства искусственных водоёмов, также используется для перекачки воды из скважин, для использования в легких сельскохозяйственных и поливочных агрегатах. Эластичный шланг, выполненный из материалов с повышенной морозостойкостью.

Рабочая температура: от -20°C до +60°C

Производство: Россия



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
8002585	16	20	0,145	8	900	64	30
8002586	19	25,6	0,185	8	900	76	30
8002587	25	32	0,230	8	800	100	30
8002588	32	39	0,290	6	700	128	30
8002589	35	42	0,440	6	700	140	30
8002054	38	45	0,470	6	700	152	30
8002590	40	47	0,520	6	700	160	30
8002591	50	58	0,690	6	700	200	30
8002592	63	71	0,890	5	700	252	30
8002593	64	72	0,940	5	700	258	30
8002594	75	84	1,080	5	600	300	30
8002595	76	85	1,120	5	600	320	30
8002596	90	100	1,500	5	600	375	30
8002581	100	112	1,650	4	500	420	30
8002582	125	137	2,600	3	500	580	30
8002583	150	162	3,400	3	400	660	30
8002584	200	216	5,100	2	400	750	15

* В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008

** Приведённые данные действительны при 20°C

*** Поставляется по запросу

Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%