

Зодчий

Напорный резиновый рукав для бетона и песка

Описание

Внешний слой — черная антистатическая резина NR/SBR. Внутренний слой из черной антистатической резины NR/BR/SBR. Усилен оплёткой из высокопрочного синтетического текстильного волокна.

Преимущества

- сверхпрочный рукав, устойчивый к истиранию и абразивам;
- устойчив к ультрафиолету и воздействию погодных условий.

Применение

- рукав предназначен для бетонных насосов, для перекачки абразивных материалов: строительных растворов, цемента, гипса и др.
- подходит для транспортировки различных материалов, закачиваемых в цементируемые конструкции, конструкции туннелей, плавательные бассейны.



Рабочая температура: от -20 до +70 °С

Производство: Турция

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Радиус изгиба, мм	Длина бухты, м
8002675	19	31	0,50	40	120	135	40
8002676	25	39	0,80	40	120	175	40
8002677	32	47	1,00	40	120	225	40
8002678	35	50	1,10	40	120	245	40
8002679	38	54	1,30	40	120	270	40
8002680	50	68	1,90	40	120	350	40
8002681	63	83	2,70	40	120	440	40
8002682	76	98	3,31	40	120	600	40