

Стрежень 20 бар

Напорный шланг ПВХ

Описание

Трёхслойный шланг ПВХ, армированный полиэстерной нитью. Наружный гладкий чёрный слой с белой полосой. Внутренний гладкий чёрный слой.

Преимущества

- высокая прочность благодаря многопрофильному армированию полиэстерной нитью;
- стойкость к механическим и погодным воздействиям, а также агрессивным химическим веществам.

Применение:

- используется в системах сжатого воздуха, компрессорах, насосах, краскопультах.
- в сельском хозяйстве применяется для подачи жидкостей, разбрызгивания удобрений и пестицидов;
- используется в полиграфической промышленности.

Рабочая температура: от -10 до +60°C

Производство: Россия



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Длина бухты, м
8002482	8	13,5	0,110	20	60	50
8002477	10	16	0,131	20	60	50
8002220	13	19	0,190	20	60	50
8002293	16	22	0,250	20	60	50
8002478	18	24	0,275	20	60	50
8002219	19	25	0,297	20	60	50
8002218	25	33	0,460	20	60	50
8002479	32	41	0,630	20	60	50
8002480	35	44	0,720	20	60	50
8002481	40	50	0,890	20	60	50