

# БРС Камлоки полипропиленовые

**Камлок** – быстроразъёмное соединение кулачкового типа, образующее гендерную пару (состоит из вставной и приёмной частей). Система позволяет оперативно соединять несколько шлангов (рукавов) между собой, присоединять шланг к источнику или потребителю, образуя герметичное соединение без использования специального инструмента.

Элементы изготовлены из полипропилена по требованиям DIN 2828. Резьбы BSP выполнены по стандарту ISO 228. Герметизация обеспечивается кольцевым уплотнением из эластомера NBR (бутадиен нитрильный каучук). Рабочее давление до 7 атм. Рабочая температура: -20...+95°C

**Камлок  
тип  
А**



Артикул	Размер	Вес, кг	Кол-во в коробке
0431747	1"	0,032	500
0431748	1¼"	0,065	200
0431506	1½"	0,085	200
0431507	2"	0,098	120
0431509	3"	0,166	50
0431510	4"	0,358	24

**Камлок  
тип  
В**



Артикул	Размер	Вес, кг	Кол-во в коробке
0431752	1"	0,105	250
0431753	1¼"	0,168	100
0431513	1½"	0,173	100
0431514	2"	0,210	80
0431516	3"	0,373	48
0431517	4"	0,675	20

**Камлок  
тип  
С**



Артикул	Размер	Вес, кг	Кол-во в коробке
0431732	1"	0,115	200
0431485	1½"	0,211	100
0431486	2"	0,245	65
7010143	3"	0,443	30
7010147	4"	0,842	12

**Камлок  
тип  
D**



Артикул	Размер	Вес, кг	Кол-во в коробке
0431742	1"	0,115	200
0431743	1¼"	0,124	112
0431499	1½"	0,194	100
0431500	2"	0,236	80
0431502	3"	0,383	36
0431503	4"	0,671	21

**Камлок  
тип  
DC**



Артикул	Размер	Вес, кг	Кол-во в коробке
0431762	1"	0,096	250
0431527	1½"	0,200	125
0431528	2"	0,210	100
0431530	3"	0,314	40
0431531	4"	0,650	30

**Камлок  
тип  
DP**



Артикул	Размер	Вес, кг	Кол-во в коробке
0431535	2"	0,080	200
0431537	3"	0,178	90
0431538	4"	0,232	50

**Камлок  
тип  
Е**



Артикул	Размер	Вес, кг	Кол-во в коробке
0431737	1"	0,037	300
0431492	1½"	0,088	160
0431493	2"	0,167	90
0431495	3"	0,248	40
0431496	4"	0,520	15

**Камлок  
тип  
F**



Артикул	Размер	Вес, кг	Кол-во в коробке
0431757	1"	0,040	400
0431758	1¼"	0,088	160
0431520	1½"	0,088	160
0431521	2"	0,129	90
7010144	3"	0,225	40
7010148	4"	0,495	20