

Тройник ПВХ клеевой 90°

Материал:

нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями и производится в соответствии со стандартом ISO/TR 7473.


Стандарты: производятся в соответствии со стандартами EN 1452-3

Монтаж: осуществляется с применением специального клея. Предполагается, что клеевые фитинги ПВХ будут присоединяться к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ.

Рабочее давление:

- для диаметров до 160 мм - 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды),
- для диаметров от 200 мм - 10 бар при 20°C и 6 бар при 40°C (для воды),
- для диаметров от 400 мм - 6 бар

Производство: Португалия



Артикул	Размер	Коробка		PN	Вес, кг
		кол-во	тип		
0110250	12	50	A	16	0,006
0110251	16	30	A	16	0,012
0111827	20	100	B	16	0,017
0111828	25	50	B	16	0,030
0110245	32	30	B	16	0,061
0110246	40	70	C	16	0,100
0110247	50	50	C	16	0,164
0110248	63	26	C	16	0,316
0110258	75	14	C	16	0,493
0110259	90	24	D	16	0,727
0110260	110	12	D	16	1,360
0110261	125	8	D	16	2,065
0110262	140	5	D	16	2,521
0110263	160	4	D	16	4,530
0110264	200	1	E	10	6,703
0100028	225	1	E	10	8,500
0100029	250	1	E	10	11,800
0100031	315	1	I	10	22,800
***	400	1	L	6	32,200

d	D	I	Z
12	16	19	7
16	21	23	9
20	25	27	11
25	31	33	14
32	40	39	17
40	49	47	21
50	59,5	57	26
63	75,5	72	34
75	88,5	82	38
90	105	97	46
110	129	118	56
125	145	135	66
140	162	149	72
160	188	167	81
200	230	209	102
225	255	233	114
250	284	258	126
315	356	332	167
400	437	415	207