

Крестовина ПВХ клеевая


Материал: нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями

Стандарты: производятся в соответствии со стандартами EN 1452-3

Монтаж: осуществляется с применением специального клея. Предполагается, что клеевые фитинги ПВХ будут присоединяться к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ

Рабочее давление: 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

Производство: PIMTAS-Турция



Артикул	Размер	PN	Вес, кг	Кол-во в коробке
506 00 032 2	32	16	0,090	110
506 00 040 2	40	16	0,140	70
506 00 050 2	50	16	0,220	35
506 00 063 2	63	16	0,370	40
506 00 075 2	75	16	0,550	20
506 00 090 2	90	16	0,960	12
506 00 110 2	110	16	1,620	7
506 00 125 2	*125	16	2,350	4
506 00 140 5	*140	16	2,520	4
506 00 160 5	160	16	3,950	3
506 00 200 5	200	16	5,020	1
506 00 225 5	*225	16	5,910	1
506 00 250 5	*250	16		1
506 00 280 5	*280	16		1
506 00 315 5	*315	16		1
506 00 355 5	*355	16		1
506 00 400 5	*400	16		1

d	DN	L	Z
32	25	22	17
40	32	26	21
50	40	31	26
63	50	38	32,5
75	65	43,5	38,5
90	80	51	46
110	100	61	56
125	110	68,5	63,5
140	125	76	71
160	150	86	81
200	175	106	101
225	200	118,5	114
250	250	131	126
280	250	146	141
315	300	163,5	159
355	350	183,5	184
400	400	206	206