

Раскат С Тур


Плоский напорный шланг ПВХ

Описание: Трёхслойный плоский шланг ПВХ. Чёрный внутренний слой, оплётка полиэстерной нитью, синий наружный слой. Шланг устойчив к воздействию лёгких химических веществ и погодных условий. Исключительно лёгкий, в сложенном состоянии занимает минимальный объём, что позволяет при необходимости его легко транспортировать.

Применение: Подача воды в системах капельного полива, ирригации и мелиорации при небольшом давлении. Оптимальное и экономичное решение задач откачки больших объёмов воды на значительные расстояния. Незаменим для комплектации погружных насосов и мотопомп в промышленности, строительстве и быту.

Рабочая температура: от -10°C до +60°C

Производство: Турция



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Бухта, м
7006253	25	0,160	6	18	100
7009977	32	0,175	5	15	100
7006655	40	0,220	4	12	100
7006254	51	0,275	4	12	100
7010076	63	0,360	3,5	10	100
7004828	76	0,420	3,5	10	100
7004829	102	0,600	3	8	100
8000177	127	0,930	2	6	100
7010077	153	1,200	2,5	7	100