

Arizona Extreme Elastic

Суперморозостойкий напорно-всасывающий шланг ПВХ

Описание: Напорно-всасывающий шланг из мягкого ПВХ, с жёсткой антиабразивной спиралью из ПВХ, для транспортировки жидкостей. Пригоден для эксплуатации в неблагоприятных климатических условиях. Твёрдость по Шору А - 48.

Применение: Используется в ирригационных установках, в оборудовании для очистки канализаций.

Рабочая температура: от -40°C до +55°C

Производство: Италия



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
***	25	34	0,500	4	800	85	50
***	32	41	0,600	4	800	110	50
***	38	47	0,700	4	800	135	50
***	40	49	0,740	3,5	800	140	50
***	45	55	0,900	3,5	800	155	50
8000670	50	61	1,050	3,5	800	175	50
***	51	62	1,050	3	800	175	50
***	60	71	1,250	3	800	210	50
8000671	63	75	1,390	3	800	220	50
***	70	82	1,650	3	800	245	30
***	75	88	1,700	3	800	260	30
8000672	76	89	1,700	3	800	260	30
***	80	93	1,850	2	800	280	30
***	89	102	2,250	2	800	310	30
***	90	104	2,250	2	800	315	30
***	100	115	2,700	2	800	350	30
8000673	102	116	2,700	2	800	350	30
***	110	125	3,100	2	800	385	20
***	120	136	3,600	2	800	420	20
***	125	142	3,900	2	800	440	20
***	127	144	3,900	1,5	800	445	20
***	130	147	4,100	1,5	800	455	20
***	133	150	4,200	1,5	800	465	20
***	140	157	4,550	1,5	800	490	20
***	150	168	5,000	1,5	700	525	20
8000674	152	170	5,000	1	700	525	20
***	160	179	5,600	1	700	560	20
***	200	226	9,500	1	700	700	-
***	203	229	9,500	1	700	700	-
***	250	280	14,000	1	700	875	-
***	254	284	13,500	1	700	1000	-

* В соответствии с нормами ISO 291 Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%

** Приведённые данные действительны при 23°C ±2°C