

Сплав

Шланг ПВХ для бассейнов

Описание: Серая стенка ПВХ, жёсткая белая спираль ПВХ. Гладкие внутренняя и наружная поверхности. Устойчив к раздавливанию, микроорганизмам, хлору.

Применение: Используется в системах циркуляции и фильтрации воды в плавательных бассейнах и прочих гидроинженерных сооружениях. Внешний диаметр позволяет производить монтаж с помощью фитингов ПВХ и специального клея. Допустимо использовать компрессионные фитинги. Размеры и характеристики соответствуют EN ISO 3994.

Преимущества: Экономия расходных материалов, быстрота монтажа в труднодоступных местах.

Рабочая температура: от -10°C до +60°C

Производство: Италия



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Давление при 23°С, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
***	16	20	0,160	7	700	80	25
***	19	25	0,250	7	700	100	50
***	25	32	0,310	6	600	120	25
***	34	40	0,465	5	600	150	25
8001614	43	50	0,630	5	700	165	25
8001613	55	63	0,925	4	700	220	25
8001615	67	75	1,470	2,5	600	400	25
***	80	90	1,895	3	700	340	25
***	99	110	2,330	3	700	420	25

* В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008 Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%

** Возможна поставка под заказ шланга белого цвета для монтажа спа-систем и джакузи

*** Размер поставляется по запросу