

Чигирь


Лёгкий напорно-всасывающий шланг ПВХ

Описание: Зелёная прозрачная стенка ПВХ, жёсткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности.

Применение: Универсальный экономичный шланг для всасывания и перекачки жидкостей при лёгких режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту.

Рабочая температура: от -5°C до +60°C

Производство: Болгария



| Артикул | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Вес, кг/м | Рабочее давление, бар | Вакуум, мбар | Радиус изгиба, мм | Бухта, м |
|---------|------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------|----------|
| 0520012 | 13 | 17 | 0,115 | 9 | 650 | 52 | 50 |
| 0520016 | 16 | 20 | 0,145 | 9 | 650 | 64 | 50 |
| 0520018 | 19 | 24 | 0,185 | 8 | 650 | 76 | 50 |
| 0520025 | 25 | 30 | 0,230 | 7 | 650 | 100 | 50 |
| 0520030 | 30 | 35 | 0,280 | 7 | 650 | 120 | 50 |
| 0520032 | 32 | 37 | 0,290 | 6 | 650 | 128 | 50 |
| 0520035 | 35 | 41 | 0,440 | 6 | 650 | 140 | 50 |
| 0520038 | 38 | 45 | 0,470 | 6 | 650 | 152 | 50 |
| 0520040 | 40 | 47 | 0,520 | 5,5 | 650 | 160 | 50 |
| 0520045 | 45 | 51 | 0,570 | 5 | 650 | 180 | 50 |
| 0520051 | 51 | 58 | 0,690 | 5 | 650 | 200 | 50 |
| 0520060 | 60 | 68 | 0,800 | 5 | 650 | 240 | 50 |
| 0520064 | 63 | 71 | 0,890 | 5 | 650 | 252 | 50 |
| 0520076 | 76 | 84 | 1,120 | 4 | 650 | 300 | 50 |
| 0750333 | 102 | 112 | 1,700 | 3 | 650 | 429 | 25 |