

Круча

Пищевой шланг ПВХ со стальной спиралью

Описание: Прозрачная бесцветная стенка ПВХ, армирована оцинкованной стальной спиралью. Гладкие внутренняя и наружная поверхности. Изготавливается в соответствии с Регламентом (ЕС) 10/2011 для имитаторов А-В-С без применения фталатов, обладает исключительной гибкостью, прочностью, малым радиусом изгиба.

Применение: Перекачка пищевых жидкостей, транспортировка плотных пищевых продуктов: творог, сметана, фарш. Подача гранул в экструдеры. В строительстве в системах водопонижения.

Рабочая температура: от -15°C до +65°C

Производство: Италия



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
7010095	10	16	0,160	9	900	25	30
7013426	12	18	0,180	9	900	30	30
7013427	13	19	0,190	9	900	30	30
7013428	14	20	0,200	9	900	30	30
7014000	16	23	0,250	8	900	35	30
8000026	18	25	0,280	8	900	40	30
7013429	19	26	0,305	7	900	40	30
8000027	20	27	0,340	7	900	45	30
7013430	25	33	0,510	6	900	55	30
7013431	30	38	0,600	5	900	70	30
7013432	32	40	0,650	5	900	75	30
7035000	35	43	0,730	4	900	85	30
7013433	38	47	0,800	4	900	90	30
7013455	40	49	0,870	4	900	95	30
8000182	45	55	1,100	4	800	105	30
7013434	51	61	1,200	3	800	120	30
7010093	60	72	1,800	3	800	150	30
7010092	63	75	1,950	3	800	160	30
8000028	70	82	2,200	2,5	800	175	30
7013435	76	88	2,500	2,5	800	190	30
7013436	80	92	2,700	2,5	800	220	30
7010091	90	104	3,000	2,5	700	245	30
7013437	102	117	3,400	2,5	700	280	30
7010094	110	125	3,670	2	600	345	30
8000029	120	135	4,400	2	600	375	30
8000030	127	143	4,700	2	600	410	30
7013438	152	169	6,350	1	600	490	30

* В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008 Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%

** Приведённые данные действительны при 20°C