

## Сплав

### Шланг ПВХ для бассейнов

**Описание:** Серая стенка ПВХ, жёсткая белая спираль ПВХ. Гладкие внутренняя и наружная поверхности.

**Применение:** Используется в системах циркуляции и фильтрации воды в плавательных бассейнах и прочих гидроинженерных сооружениях. Внешний диаметр позволяет производить монтаж с помощью фитингов ПВХ и специального клея. Допустимо использовать компрессионные фитинги. Размеры и характеристики соответствуют EN ISO 3994.

**Преимущества:** Экономия расходных материалов, быстрота монтажа в труднодоступных местах.

**Рабочая температура:** от -5°C до +60°C

**Производство:** Болгария



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Давление, бар при 23°C / 43°C	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
0519011	16	20	0,180	8/5	800	75	25
0519012	19	25	0,250	8/5	800	95	25
0519015	25	32	0,380	8/5	800	125	25
8000032	34	40	0,520	8/5	800	165	25
0519017	43	50	0,720	6/4	800	215	25
0519019	55	63	0,970	5/3	750	300	25
8000025	67	75	1,280	4/2	750	400	25
8000615	80	90	1,800	3/1,5	750	520	25