

## Варяг

### Морозостойкий напорно-всасывающий шланг ПВХ

**Описание:** Тёмно-зелёная стенка ПВХ с добавлением специального компаунда, обеспечивающего эластичность даже при очень низких температурах; жёсткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности.

**Применение:** Универсальный шланг для перекачки пресной и морской воды, сточных вод, жидких удобрений, слабых химических растворов, абразивных материалов. Потребительские свойства делают этот шланг особо актуальным для повседневного использования коммунальными службами, Водоканалами, Водостоками, на ассенизаторских машинах, в промышленности и в строительстве.

**Рабочая температура:** от -40°C до +60°C

**Производство:** Болгария



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
7013466	25	31	0,400	4,5	900	60	50
7010084	32	40	0,580	4	900	75	50
7010083	38	46	0,680	4	900	90	50
7013467	40	48	0,710	4	900	95	50
7010082	51	60	0,970	4	900	120	50
7010081	63	73	1,405	3,5	800	150	50
7013468	76	86	1,680	3	800	175	50
7013469	102	114	2,600	2,5	800	235	30
8000498	110	122	2,910	2,5	800	259	30
8000499	120	133	3,200	2	800	285	30
8000500	127	140	3,395	2	800	300	30
8000501	152	167	5,000	2	800	400	20