

## Золотарь

### Суперморозостойкий напорно-всасывающий шланг ПВХ

**Описание:** Эластичная серая стенка ПВХ и жёсткая белая спираль ПВХ покрыты сверху плёнкой цвета «серый металлик». Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности. Шланг устойчив к внешним механическим нагрузкам, воздействию лёгких химических веществ, абразивов и погодных условий.

**Применение:** Перекачка пресной и морской воды, сточных вод, жидких удобрений, химических растворов, абразивных материалов. Потребительские свойства делают этот шланг особо актуальным для повседневного использования коммунальными службами, Водоканалами, Водостоками, на ассенизаторских машинах, в промышленности и в строительстве даже в условиях экстремально холодного климата.

**Рабочая температура:** от -40°C до +50°C

**Производство:** Турция



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
7004844	25	33	0,480	6	900	115	50
7006648	32	40	0,580	5	900	125	50
7006649	40	49	0,700	4,5	900	160	50
7004845	51	60	0,975	4,5	900	180	50
7006244	63	74	1,350	4	900	220	50
7004846	76	89	1,700	3,5	900	250	50
7004847	102	115	2,600	3	800	335	50
7006647	110	124	2,900	3	800	400	50
7007312	152	168	5,100	2,5	700	630	30
7007313	203	220	7,850	1,5	600	840	10