

ECOSTAR

Суперморозостойкий напорно-всасывающий шланг ПВХ

Описание: Эластичная серая стенка ПВХ и жёсткая белая спираль ПВХ покрыты сверхупругой плёнкой цвета «серый металлик». Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности. Шланг устойчив к внешним механическим нагрузкам (истиранию, сдавливанию), к воздействию химических веществ, абразивов и погодных условий.

Применение: Перекачка пресной и морской воды, сточных вод, жидких удобрений, химических растворов, абразивных материалов. Потребительские свойства делают этот шланг особо актуальным для повседневного использования коммунальными службами, Водоканалами, Водостоками, на ассенизаторских машинах, в промышленности и в строительстве даже в условиях экстремально холодного климата.

Рабочая температура: от -40°C до +45°C

Производство: Турция



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Разрывное давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
***	19		0,280	20	800	70	50
8001462	25		0,350	19	800	95	50
***	30		0,440	18	800	110	50
8001463	32		0,460	17	800	115	50
***	35		0,520	16	800	125	50
8001464	38		0,570	15	800	135	50
8001465	40		0,590	15	800	145	50
***	45		0,670	14	800	170	50
8001466	51		0,830	13	800	180	50
***	55		0,880	12	700	215	50
***	60		0,950	11	700	225	50
8001467	63		1,000	11	700	240	50
***	70		1,150	10	700	265	50
8001468	76		1,450	10	700	285	50
***	80		1,530	9	600	300	30
***	90		1,750	8	600	350	30
8001469	102		2,150	8	600	380	30

* В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008 Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 20°C
*** Размеры поставляются по запросу