

# Armorvin PU PHF


## Антиабразивный пищевой шланг ПВХ со стальной спиралью

**Описание:** Бесцветный двухслойный шланг ПВХ PHF, армированный металлической спиралью, изготовленной из нержавеющей стали с гальваническим покрытием. Внутренний слой изготовлен из антиабразивного полиуретана. Гладкие внутренняя и наружная поверхность. Изготавливается без применения фталатов, обладает исключительной прочностью, хорошим радиусом изгиба.

**Применение:** Перекачка пищевых жидкостей, транспортировка плотных пищевых продуктов: творог, сметана, фарш. Подача гранул в экструдеры.

**Рабочая температура:** от -20°C до +90°C

**Производство:** Италия



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
8000940	20	28	0,400	5	800	80	30
8000941	25	33,4	0,520	5	800	100	30
8000942	30	39	0,600	4	800	120	30
8000943	40	49,6	0,950	4	800	160	30
8000944	50	61	1,300	4	800	200	30
8000945	60	71	1,750	3	800	240	30
8000946	80	94	2,400	3	700	340	30
8000947	100	115	3,700	2	700	400	30

\* В соответствии с нормами ISO 291    Внутренний диаметр: ±2%    Длина бухты: ±5%

\*\* Приведённые данные действительны при 23°C ±2°C