

Золотарь

Суперморозостойкий напорно-всасывающий шланг ПВХ

Описание: Эластичная серая стенка ПВХ и жёсткая белая спираль ПВХ покрыты сверху плёнкой цвета «серый металлик». Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности. Шланг устойчив к внешним механическим нагрузкам, воздействию лёгких химических веществ, абразивов и погодных условий.

Применение: Перекачка пресной и морской воды, сточных вод, жидких удобрений, химических растворов, абразивных материалов. Потребительские свойства делают этот шланг особо актуальным для повседневного использования коммунальными службами, Водоканалами, Водостоками, на ассенизаторских машинах, в промышленности и в строительстве даже в условиях экстремально холодного климата.

Рабочая температура: от -40°C до +50°C

Производство: Турция



| Артикул | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Вес, кг/м | Рабочее давление, бар | Вакуум, мбар | Радиус изгиба, мм | Бухта, м |
|---------|------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------|----------|
| 7004844 | 25 | 33 | 0,480 | 6 | 900 | 115 | 50 |
| 7006648 | 32 | 40 | 0,580 | 5 | 900 | 125 | 50 |
| 7006649 | 40 | 49 | 0,700 | 4,5 | 900 | 160 | 50 |
| 7004845 | 51 | 60 | 0,975 | 4,5 | 900 | 180 | 50 |
| 7006244 | 63 | 74 | 1,350 | 4 | 900 | 220 | 50 |
| 7004846 | 76 | 89 | 1,700 | 3,5 | 900 | 250 | 50 |
| 7004847 | 102 | 115 | 2,600 | 3 | 800 | 335 | 50 |
| 7006647 | 110 | 124 | 2,900 | 3 | 800 | 400 | 50 |
| 7007312 | 152 | 168 | 5,100 | 2,5 | 700 | 630 | 30 |
| 7007313 | 203 | 220 | 7,850 | 1,5 | 600 | 840 | 10 |