

Кладезь Л


Пищевой лёгкий напорно-всасывающий шланг ПВХ

Описание: Жёлтая прозрачная стенка ПВХ, жёсткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхность.

Применение: Универсальный экономичный шланг для всасывания и перекачки пищевых жидкостей при лёгких режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту.

Рабочая температура: от -5°C до +60°C

Производство: Россия



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
8001490	19	25	2,1	0,190	7			30
8001491	25	31	1,5	0,220	7			30
8001492	30	36	1	0,250	7			30
8001493	32	39	1,2	0,270	7			30
8001494	35	42	1,2	0,310	7			30
8001495	38	45	1,5	0,350	7			30
8001496	40	47	1,9	0,400	7			30
8001497	45	53	1,9	0,520	7			30
8001498	50	60	1,8	0,560	7			30
8001499	63	76	2	0,850	7			30
8001500	65	76	2,2	0,950	7			30
8001501	75	87	2,6	1,200	7			30
8001502	100	113	3	1,850	7			30
8001503	110	124	3	2,000	7			30
8001504	125	141	2,8	2,400	7			30
8001505	127	143	2,5	2,500	7			20
8001506	150	166	2,5	2,700	7			20
8001507	160	178	2,5	2,900	7			20
8001508	200	218	3,7	4,800	7			20