

Зимник


Морозостойкий шланг ПВХ с мощной спиралью

Описание: Серая стенка ПВХ, ударопрочная синяя спираль ПВХ. Гладкая внутренняя и рифлёная наружная поверхности, обеспечивающая лёгкость скольжения по любым поверхностям при перетаскивании шланга.

Применение: Универсальный напорно-всасывающий шланг ПВХ для перекачки пресной и морской воды, сточных вод, жидких удобрений, слабых химических растворов, абразивных материалов. Потребительские свойства делают этот шланг особо актуальным для повседневного использования коммунальными службами, Водоканалами, Водостоками, на ассенизаторских машинах, в промышленности и в строительстве.

Рабочая температура: от -20°C до +50°C

Производство: Турция



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
***	25	33	0,480	6	900	115	50
***	32	41	0,580	5	900	130	50
***	38	47	0,670	4,5	900	140	50
***	40	49	0,700	4,5	900	160	50
7006738	51	61	0,975	4,5	900	200	50
7006740	63	74	1,350	4	900	275	50
7006741	76	88	1,700	3,5	900	310	50
7006744	102	116	2,600	2,5	800	410	30
***	152	170	5,100	2,5	700	610	20
***	203	221	7,850	1,5	600	815	10