

Вепрь


Абразивостойкий тяжёлый шланг ПВХ с внутренним ПУ слоем

Описание: Серая стенка ПВХ и жёсткая белая спираль ПВХ. Внутренний слой из синего полиуретана. Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности. Превосходная устойчивость к воздействию абразивных материалов и химических веществ. Шланг устойчив к внешним механическим нагрузкам и погодным условиям. Не содержит фталатов.

Применение: Перекачка сильнозагрязнённых жидкостей, ила, сточных вод, жидких удобрений, химических растворов, абразивных материалов, даже таких как: гравий, песок, щебёнка. Транспортировка рыбы. Благодаря уникальным свойствам, шланг пригоден для использования в самых тяжёлых условиях в строительстве, сельском хозяйстве, горной промышленности.

Рабочая температура: от -20°C до +60°C

Производство: Италия



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
8000683	51	62	1,140	6	900	220	50
8000505	63	73	1,490	6	900	250	50
8000684	76	88	1,805	5	900	300	50
8000685	102	116	2,850	5	900	400	30
8000686	127	143	4,130	5	900	600	30
8000687	152	171	5,400	4	900	800	20

* В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008 Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%

** Приведённые данные действительны при 20°C

*** Поставляется по запросу