

## Стужа

### Морозостойкий напорно-всасывающий шланг ПВХ

**Описание:** Тёмно-зелёная стенка ПВХ и жёсткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности. Шланг устойчив к внешним механическим нагрузкам, воздействию лёгких химических веществ, абразивов и погодных условий.

**Применение:** Универсальный напорно-всасывающий шланг ПВХ для перекачки пресной и морской воды, сточных вод, жидких удобрений, химических растворов на ассенизаторских машинах, в промышленности и в строительстве в условиях холодного климата.

**Рабочая температура:** от -30°C до +50°C

**Производство:** Турция



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
7007330	25	34	0,480	6,5	900	110	50
7007170	51	60	0,975	4,5	900	195	50
7007171	63	74	1,350	4,5	900	250	50
7007172	76	89	1,700	3,5	900	290	50
7007688	102	115	2,600	3	800	385	30
7007331	127	144	3,650	2,5	700	535	20
7007332	152	172	5,100	2,5	700	635	20
7007333	203	223	7,850	1,5	600	850	10