

## Чигирь



### Лёгкий напорно-всасывающий шланг ПВХ

**Описание:** Зелёная прозрачная стенка ПВХ, жёсткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности.

**Применение:** Универсальный экономичный шланг для всасывания и перекачки жидкостей при лёгких режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту.

**Рабочая температура:** от -5°C до +60°C

**Производство:** Болгария



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
0520012	13	17	0,115	9	650	52	50
0520016	16	20	0,145	9	650	64	50
0520018	19	24	0,185	8	650	76	50
0520025	25	30	0,230	7	650	100	50
0520032	32	37	0,290	6	650	128	50
0520035	35	41	0,440	6	650	140	50
0520038	38	45	0,470	6	650	152	50
0520040	40	47	0,520	5,5	650	160	50
0520045	45	51	0,570	5	650	180	50
0520051	51	58	0,690	5	650	200	50
0520060	60	68	0,800	5	650	240	50
0520064	63	71	0,890	5	650	252	50
0520076	76	84	1,120	4	650	300	50
0750333	102	112	1,700	3	650	429	25