

## Nevada PHF

### Тяжёлый пищевой напорно-всасывающий шланг ПВХ

**Описание:** Прозрачная стенка ПВХ PHF, жёсткая красная спираль ПВХ. Гладкая внутренняя поверхность, слегка рифлёная наружная поверхность. Хорошая устойчивость к ударам и смятию, а также к истиранию. Шланг устойчив к воздействию лёгких химических веществ и погодных условий. Изготавливается без применения фталатов.

**Применение:** Перекачка питьевой воды, напитков, соков, пива, вина, алкогольных напитков крепостью до 20°. В основном используется на винодельческих и пивоваренных предприятиях, в винных погребах.

**Рабочая температура:** от -5°С до +60°С

**Производство:** Италия



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
8000991	25	32,6	0,400	8	900	175	50
8000992	30	37,6	0,500	8	900	210	50
8000993	32	40	0,520	8	900	220	50
8000994	35	43	0,600	8	900	240	50
8000995	38	46,4	0,700	8	900	250	50
8000996	40	49	0,750	8	900	260	50
8000997	45	54	0,900	8	900	290	50
8000998	50	59	1,000	8	900	325	50
8000999	60	71	1,450	7	900	380	50
8001000	63	75	1,670	7	900	400	50
8001001	70	82	1,800	6	900	450	50
8001002	75	87	1,900	6	900	490	50
8001003	80	93	2,200	5	900	530	50
8001004	90	104	2,480	5	900	600	30
8001005	100	116	3,300	4	900	700	30
8001006	102	118	3,300	4	900	700	30
8001007	110	126	3,450	4	900	800	30
8001008	120	136	3,600	4	900	900	30
8001009	125	142	4,200	4	900	980	30
8001010	150	170	6,300	3	900	1350	30

\* В соответствии с нормами ISO 291 Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%

\*\* Приведённые данные действительны при 23°С ±2°С