

Вьюн

Напорный шланг ПВХ

Описание: Трёхслойный синий шланг ПВХ, армированный полиэстерной нитью. Гладкие внутренняя и внешняя поверхности. Отличная гибкость при низких температурах. Внутренний слой устойчив к воздействию пестицидов, удобрений и выдерживает масляный туман. Стойкий к механическим и погодным воздействиям, агрессивным химическим веществам.

Применение: Системы сжатого воздуха, компрессоры, насосы, краскопульты. Подача жидкостей, разбрызгивание удобрений и пестицидов в сельском хозяйстве. Полиграфическая промышленность. Для работы при низких температурах и для всех применений, требующих большой гибкости и управляемости.

Рабочая температура: от -20°C до +60°C

Производство: Италия



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Бухта, м
7013582	6,3	11	0,077	20	60	50
7013583	9	14,5	0,133	20	60	50
7013584	12,7	19	0,189	20	60	50
***	19	27	0,348	15	45	25

* В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008

** Приведённые данные действительны при 20°C

*** Поставляется по запросу

Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%