

## Раскат 204


### Плоский напорный шланг ПВХ

**Описание:** Трёхслойный плоский шланг ПВХ. Чёрный внутренний слой, оплётка полиэстерной нитью, светло-зелёный наружный слой. Шланг устойчив к воздействию лёгких химических веществ и погодных условий. Исключительно лёгкий, в свёрнутом состоянии занимает минимальный объём, что позволяет упростить процесс транспортировки и хранения.

**Применение:** Подача воды в системах капельного полива, ирригации и мелиорации при слабом давлении. Оптимальное и экономичное решение задач откачки больших объёмов воды на значительные расстояния. Незаменим для комплектации погружных насосов и мотопомп в промышленности, строительстве и быту.

**Рабочая температура:** от -10°C до +60°C

**Производство:** Болгария



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Бухта, м
8000405	25	0,170	5	14	100
8000406	32	0,200	5	14	100
8000407	40	0,250	5	12,5	100
8000408	51	0,270	5	12	100
8000409	63	0,360	4	11	100
8000410	76	0,400	4	10	100
8000411	102	0,620	3	7,5	100
8001273	153	1,100	3	7,5	100
8000412	153	1,100	3	7,5	50