

Раскат 216

Плоский напорный шланг ПВХ

Описание: Трёхслойный плоский шланг ПВХ с добавками из резины. Чёрный внутренний слой, оплётка полиэстерной нитью, красный наружный слой. Шланг устойчив к воздействию лёгких химических веществ и погодных условий. Исключительно лёгкий, в свёрнутом состоянии занимает минимальный объём, что позволяет упростить процесс транспортировки и хранения.

Применение: Подача воды в системах капельного полива, ирригации и мелиорации под большим давлением. Оптимальное и экономичное решение задач откачки больших объёмов воды на значительные расстояния. Незаменим для комплектации погружных насосов и мотопомп в горнодобывающей промышленности и строительстве при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации.

Рабочая температура: от -10°C до +60°C

Производство: Болгария



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Бухта, м
8000431	25	0,260	16	48	100
8000432	40	0,440	16	48	100
8000433	51	0,550	16	48	100
8000434	63	0,760	16	48	100
8000435	76	0,860	13	38	100
8000436	102	1,250	13	38	100
8000437	153	2,450	10	30	100
8000438	203	3,500	5	15	50

* В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008

Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%

** Приведённые данные действительны при 20°C